

Технические требования

Издание	1/1 полосы		Разворот		1/2 полосы		1/3 полосы		1/4 полосы		1/8 полосы		1/16 полосы		1/32 полосы	
	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)
Спецвыпуск к. 100 ответов юристов.	205 x 275	215 x 285	410 x 275	420 x 285	Вертик. 173 x 129		Вертик. 173 x 86		Вертик. 173 x 70		Вертик. 90 x 66					
Спецвыпуск к. Народный адвокат.	140 x 200	150 x 210														
Издание	1/1 обложка		1/1 внутри *		1/2 полосы		1/3 полосы		1/4 полосы		1/8 полосы		1/16 полосы		1/32 полосы	
	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Дообрезной формат (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)	Обрезной формат (мм)	Формат в полосу (мм)
Спецвыпуск к. Сам себе адвокат.	4 обл: 140 x 205 2, 3 обл 4/6: 135 x 205	4 обл: 150 x 215 2, 3 обл 4/6: 145 x 215	140 x 205 (4/6)	150 x 215 (4/6)	Вертик. 70 x 205 Горизонт. 101 x 140	Вертик. 60,5 x 190 Горизонт. 124 x 93,5			Вертик. 101x70 Горизонт. 140 x 49	Вертик. 60,5 x 93,5 Горизонт. 124 x 45,25	Горизонт. 70 x 49		Вертик. 33,5 x 49 Горизонт. 23 x 70		23 x 33,5	
Народный Совет		1/1 внутри: 186 x 258				Вертик. 93 x 258 Горизонт. 186 x 129		Вертик. 62 x 258 Горизонт. 186 x 86		Вертик. 91 x 132 Горизонт. 186 x 64		Вертик. 59 x 102 43 x 140 Горизонт. 123 x 49 91 x 66		43 x 70		43 x 33

* - При изготовлении макета на целую полосу внутрь издания (блок) следует учесть, что при склейке издания в корешке происходит потеря изображения. Поэтому всю важную информацию макета следует размещать не ближе 10 мм от обрезного формата со стороны корешка.

1. Носители предоставления материалов:

- CD/DVD (PC или Mac);
- по электронной почте (до 5 Мб, адрес уточнять у менеджера) или на ftp-сервер.

Предоставляемые материалы обязательно сопровождать распечаткой макета или файлами сопровождения (Pdf, Jpeg) для проверки.

2. Готовые материалы принимаются в виде:

- Illustrator EPS (PC, Mac - версии 8.0);
- TIFF.

3. Размеры макетов:

- Размер макета должен строго соответствовать заданному Обрезному формату и иметь вылеты под обрез 5 мм с каждой стороны (Дообрезной формат);
- Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата.

4. Требования к файлам EPS:

- При использовании для подготовки макета Corel Draw, Free Hand и других программ необходимо пересохранять полученный EPS-файл через Adobe Illustrator;
- Макет должен быть в цветовой модели CMYK;
- Наличие пантонов не допускается;
- Все шрифты должны быть переведены в кривые;
- Все растровые изображения должны быть формата Tiff, внедрены и подготовлены согласно п 5;
- Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline;
- По возможности у векторных рисунков все линии (Stroke) перевести в заливки (Outline Stroke);
- Черный текст должен состоять только из одной краски (C=0% M=0% Y=0% K=100%).

5. Требования к Tiff - файлам:

- Разрешение растрового изображения должно быть 225 - 300 dpi для мелованной бумаги, 170 - 200 dpi для газетной бумаги;
- Разрешение штрихового (bitmap) изображения - 600 dpi;
- Цветные полутоновые изображения должны быть в цветовой модели CMYK (см. п. 8);
- Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как grayscale;
- Файл не должен содержать никаких дополнительных слоев, путей, каналов;
- Файл должен быть сохранен без lzw-компрессии;
- Не допускается использование составного черного текста.

6. Требования к элементам макета для мелованной бумаги:

- Минимальная толщина линий 0,25 pt;
- Шрифт менее 8 pt и линии менее 1 pt должны состоять из одного цвета (краски);
- Минимальная толщина линии выворотки в одну краску 0,5 pt;
- Выворотка по многоцветным фонам должна иметь толщину штриха не менее 1 pt.

7. Требования к элементам макета для немелованной и газетной бумаги:

- Не допускается использовать шрифт менее 6 pt;
- Минимальная толщина линий 0,5 pt;
- Линии и текст состоящие из двух красок должны иметь ширину штриха не менее 1,5 pt;
- Линии и текст состоящие из трех красок должны иметь ширину штриха не менее 2 pt;
- Минимальная толщина линии выворотки в одну краску 1 pt;
- Выворотка по многоцветным фонам должна иметь ширину штриха не менее 2 pt.
- Для черного текста и плашек (C=0% M=0% Y=0% K=100%) автоматически присваивается атрибут «оверпринт», поэтому для выворотки по черному фону надо подкладывать белую плашку под фон либо ввести дополнительную краску к черному фону, например C=5% M=0% Y=0% K=100%.

8. Параметры цветоделения иллюстраций Народный совет:

- Total Ink Limit не должен превышать 250%;
- Для качественного воспроизведения макета в печати необходимо использовать следующие ICC-профили для цветоделения: ISOnewspaper26v4.icc.

Параметры цветоделения иллюстраций спецвыпуска 100 ответов юристов:

- Total Ink Limit для обложек не должен превышать 300%;
- Total Ink Limit для внутренних частей не должен превышать 250%;
- Для качественного воспроизведения макета в печати необходимо использовать следующие ICC-профили для цветоделения: ISOcoated_v2_300_eci.icc для изображений обложки; ISOnewspaper26v4.icc для изображений внутренних частей.

Параметры цветоделения иллюстраций спецвыпуска Сам себе адвокат:

- Total Ink Limit для обложек не должен превышать 300%;
- Total Ink Limit для внутренних частей не должен превышать 200% (печать 2+2);

- Для качественного воспроизведения макета в печати необходимо использовать следующие ICC-профили для цветоделения: ISOcoated_v2_300_eci.icc для изображений обложки; ISOnewspaper26v4.icc для изображений внутренних частей.

Параметры цветоделения иллюстраций спецвыпуска Народный Адвокат:

- Total Ink Limit для обложек не должен превышать 300%;

- Total Ink Limit для внутренних частей не должен превышать 300%;

- Для качественного воспроизведения макета в печати необходимо использовать следующие ICC-профили для цветоделения: ISOcoated_v2_300_eci.icc для изображений обложки; UncoatedFOGRA29.icc для изображений внутренних частей.

Важно:

Каждый рекламный материал в изданиях должен содержать текст "реклама" или "на правах рекламы". Надпись размещается видимым и читаемым шрифтом в любом месте оригинал-макета. В случае, если в макет не включена вышеуказанная фраза, Издательство оставляет за собой право включить ее без согласования вида и места с рекламодателем (при этом Издательство исключает возможность предоставления претензий в связи с таким приведением макета в соответствие с Законом "О Рекламе").

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 13 марта 2006 г. № N 38-ФЗ «О рекламе». необходимо представить копии регистрационных документов/сертификатов/лицензий на рекламируемый продукт, заверенных подписью уполномоченного лица стороны по Договору и печатью, либо письмо следующего содержания: «В соответствии с Вашим запросом подтверждаем, что товары/услуги, указанные в рекламном макете, не подлежат государственной регистрации, обязательному лицензированию или сертификации».

Bauer Media
Москва, ул.Вятская д.49
тел/факс.: +7 (495) 974 73 83
www.BauerMedia.ru